Ръководство за Монтаж на Дървен Декинг ✅

1️⃣ Подготовка на проекта

Необходими материали за дървен декинг:

✓ **Декинг дъски** (третирани или устойчиви добита дървесина– **бял бор**).
✓ **Носещи греди** (**50x100 мм** или **50x150 мм** за здрава конструкция).
✓ Н**еръждаеми винтове, метални скоби**.
✓ **Антиплевелна тъкан** (ако декингът е върху почва).

Инструменти за монтаж:

🔹 Винтоверт, циркулярен трион, , метър, лопата, къртач.

2️⃣ Изравняване и маркиране на терена

📍 **Подготовка на терена:** Премахнете **камъни, плевели и неравности**.
📍 **Маркиране:** Използвайте **колчета и връв**, за да очертаете формата на декинга.
📍 **Наклон за дренаж:** Оставете **1-2% наклон** за естествено оттичане на водата.

3️⃣ Монтаж на носещата конструкция

Изграждане на основата:

📌 Ако основата е **бетонна**, фиксирайте носещите греди с **анкери**.
📌 Ако основата е **почва**, използвайте **регулируеми крака или бетонови фундаменти**.
📌 **Разстояние между гредите: 35-45 см** за стабилност.

Закрепване на носещите греди:

📌 Закрепете гредите с **неръждаеми винтове и метални скоби**.
📌 Проверете нивото с **нивелир**.
📌 Оставете **разширителни фуги 5-7 мм** между конструктивните елементи.

4️⃣Монтаж на декинг дъските

📍 **Започнете от ръба:** Оставете **1-2 см разстояние** от стената.
📍 **Фиксиране:**
✓ Използвайте **скрити крепежи** или **винтове от неръждаема стомана**.
✓ **Разстояние между дъските: 5-7 мм** за естествено разширение при влага.
✓ **Подравнете редовете:** След всяка дъска **проверявайте нивото**.
✓ **Изрежете дъските при необходимост:** Използвайте **циркулярен трион** за прецизно оформяне.

5️⃣Финални корекции и защита

🔷 **Шлайфане:** Ако дъските не са предварително обработени, **загладете ръбовете**.
🔷 **Импрегнация и защита:**
✓ Нанесете **масло за дървен декинг** или **UV-защитен лак**.
✓ Повтаряйте процедурата **на всеки 1-2 години** за дълготрайност.

6️⃣Поддръжка на дървения декинг

✅ **Редовно почистване:** Мийте с **вода и мека четка**.
✅ **Проверка на конструкцията:** Преглеждайте за **разхлабени винтове или повреди**.
✅ **Сезонна поддръжка:** През зимата премахвайте **сняг**, за да избегнете натрупване на влага.

📌 **Съвети за успешен монтаж на дървен декинг**

✓ Използвайте **хидроизолационна мембрана** между дървото и бетона.

✓ Предварително пробивайте **дупки за винтовете**, за да избегнете напукване.

✓ Осигурете **добра вентилация под декинга**, за да се предотврати задържане на влага.

📥 **Запазете този наръчник или го експортирайте като PDF за удобно използване!**

📞 **Свържете се с нас за повече информация!**

🌐 **www.modar2002.com**